

Thermoventilateur

PH



DESCRIPTION

Les thermoventilateurs du type **PH 45** sont adaptés pour refroidir ou réchauffer des petits espaces jusqu'à 500 m³. L'air est rafraîchi par circulation d'eau froide ou chaude au travers d'une batterie, l'appareil étant connecté à un refroidisseur ou réchauffeur d'eau. La plage de température est entre +8 et +30°C.

Grâce à l'électrovanne intégrée, ces unités sont extrêmement faciles à installer sur un mur. En plus, ils se pilotent facilement à l'aide de la télécommande à rayons infrarouges incluse dans la livraison. En outre, le design soigné du **PH 45** permet son installation dans des salles de dégustation ou bureaux.

CARACTÉRISTIQUES

- Aérotherme mural, ventilateur tangentiel et vanne motorisée 3 voies
- Réglage facile grâce à la télécommande infra-rouge
- Tuyauterie en acier inox, raccordement aisé
- Installation simple et rapide
- Conditions de fonctionnement:
 - Refroidissement: température ambiante: 9-35°C;
température d'entrée d'eau: 5-20°C
 - Chauffage: température ambiante: 5-29°C;
température d'entrée d'eau: 35-70°C.

DONNÉES TECHNIQUES	Puissance frigorifique *	3,7 kW
	Puissance calorifique **	5,0 kW
	Débit d'air	730 m³/h
	Niveau sonore	max 47 / min 43 dB(A)
	Intensité nominale Puissance absorbée	0,25 A 46 W
	Alimentation électrique	220V / 1Ph / 50Hz
	Débit d'eau	0,64 m³/h
	Water in / out	½"
	Connexion entrée / sortie d'eau	16 mm
	Type de vanne	3 voies / ½"
	Dimensions (LxLxH)	1.030 x 310 x 205 mm
	Poids	15 kg

* Puissance frigorifique à une température d'entrée d'eau de 7°C et à une température ambiante de 27°C/19°C

** Puissance calorifique à une température d'entrée d'eau de 50°C et à une température ambiante de 20°C

Modifications possibles sans information préalable.