

Mobiles Heizgerät

HW



BESCHREIBUNG

Der mobile Heizwagen vom Typ **HW** (offenes System) dient der schnellen, kostengünstigen und energiesparenden Bereitstellung von warmem Wasser. Das Gerät bieten wir in drei Varianten an, mit Heizleistungen von 9, 18 bzw. 24kW.

Die Geräte sind ausgestattet mit einer integrierten Pumpe (Leistung: 2,8m³ bei 3 bar) und einem integriertem Wassertank (80 l). Weitere Ausstattung: Vorlauftemperaturregelung, Trockengehschutz, Drucküberwachung, Rollen.

Die Heizwagen **HW** können problemlos an einen Tank eingebunden werden und eignen sich durch ihre Edelstahl-ausführung bestens für die Verwendung in feuchten Keller-räumen. Sie sind die ideale Lösung für Weingüter, Brauereien und Süßmostereien ohne fließendes Warmwasser oder für Betriebe, die nur hin und wieder gezielt einzelne Tanks erwärmen müssen.

MERKMALE

- Mobile Geräte - auf Rollen fahrbar
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Sofort heizfähig
- Sehr leistungsstark und energiesparend
- Elektronischer Regler mit LCD-Display für einfachste Bedienung
- Exakte Einhaltung der Vorgabetemperatur (+/- 1°C)
- Für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit bis zu 35% Glykolananteil

ANWENDUNGEN

- Heißwassererzeugung
- Erwärmung von Tanks und Behältnissen (z. B. Maische-tanks)
- Nutzung bei der Gärsteuerung (in Verbindung mit Wärme-tauschern) und für den biologischen Säureabbau

Modell	HW 09	HW 18	HW 24
Heizleistung	9 kW	18 kW	24 kW
Förderleistung Pumpe	20 - 80 l/min		
Förderhöhe Pumpe	42,5 - 12,8 m		
Aufnahmeleistung	9,8 kW	18,8 kW	25,2 kW
Elektrischer Anschluss	400V / 3Ph / 50Hz		
Umgebungstemperatur	5 - 35°C		
Wassertemperatur	5 - 90°C		
Minimaler Durchfluss	20 l/min		
Anschluss Vor-/Rücklauf	1" / Geka		
Abmessungen (LxBxH)	930x440x920mm	930x440x920mm	950x470x930mm
Gewicht	49 kg	51 kg	62 kg

TECHNISCHE DATEN

Technische Änderungen vorbehalten.