

Bag-in-Box Füllmaschine

## KBA 45



### BESCHREIBUNG

Die kompakte, mobile Bag-in-Box-Füllanlage **KBA 45** in robuster Bauweise ist vollständig aus Edelstahl hergestellt und auf Rollen fahrbar. Der Haltetisch für die Kartons ist in der Höhe verstellbar, zusätzlich ist er mit Rollen zum Ablaufen der Kartons ausgestattet. Die Anlagen sind für die Heißfüllung bis 85°C geeignet. Es können sowohl Wein, Wasser, Saft als auch Öl (max. Viskosität: 300 cp bei Raumtemperatur, d.h. bei ca 20°C) mit diesen Anlagen gefüllt werden. Das Befüllen handelsüblicher Beutel von 2 bis zwanzig Liter ist möglich, z. B. Vitop, Press-Top, Flex-Top.

Die Anlage funktioniert in vier Schritten: Abheben des Ausgießers, Luftabsaugung, automatische Füllung, Befestigung des Ausgießers.

### MERKMALE

- Einrichtung zur Stickstoffeindüsung nach dem Befüllen
- Elektrische Kontrolle "Vaccuostat" zur Erkennung defekter Beutel
- Manometer zur Kontrolle des Unterdrucks im Beutel
- Gesamte Anlage CIP-fähig
- Druckluft- und Absaugkontrolle
- Automatische Reinigung des Vakuum-Kreislaufs
- Chemische Reinigung möglich
- Sterilisation mit heißem Wasser möglich
- Tropfwanne für Füllkopf

### FÜLLDATEN

- Heißfüllung bis 85°C
- Füllabweichung + 5 cl
- Programmierbarer Füllstand in cl
- Automatischer Volumenzähler (nicht geeicht)

Modell	KBA 45
Füllleistung (h)	BiB 3l --> 160/180 Beutel BiB 15l --> 90/110 Beutel BiB 5l --> 130/150 Beutel BiB 20l --> 80/100 Beutel BiB 10l --> 110/130 Beutel
Füllleistung (hl/h)	80 hl/h
Elektrischer Anschluss	400V / 3Ph / 50Hz
Elektrische Leistung	1 kW
Luftdruck Luftverbrauch	6 Bar 0,3 m³/h
Anschlüsse	DIN 40 / Mäcon 40
Abmessungen (LxBxH) Gewicht	1.150 x 850 x 1.800 mm 75 kg

Technische Änderungen vorbehalten.