

Remplisseuse Bag-in-Box

KBA 45



DESCRIPTION

Le châssis des unités sémi-automatiques **KBA 45** est entièrement réalisé en acier inoxydable et mobile grâce à ses roulettes. La tablette support carton est réglable en hauteur. Elle est aussi équipée avec de petits rouleaux aidant les cartons remplis à descendre. La remplisseuse **KBA 45** est destinée au remplissage de vin et autres liquides alimentaires comme jus de fruit et même de l'huile (max. viscosité 300cp pour une température ambiante de 20°C). Les unités sont adaptés aux BiB de 2 à 20 litres, avec des robinets standard, par exemple Vitop, Press-Top, Flex-Top.

La **KBA 45** fonctionne en quatre opérations: enlèvement du robinet, mise sous vide de la poche, remplissage automatisé, repose du robinet.

CARACTÉRISTIQUES

- Option d'injection d'azote intégrée
- Vaccuomètre pour contrôle du vide avant remplissage et pour détection de poches percées
- Manomètre pour contrôle de pression d'air des BiB
- Équipé du système de nettoyage automatique (CIP)
- Contrôle de l'air comprimé et génération du vide
- Nettoyage automatique du circuit de vide d'air
- Matériaux adaptés aux nettoyages chimiques
- Stérilisation à l'eau chaude possible
- Plateau anti-goutte

Modifications possibles sans information préalable.

DÉTAILS DU REMPLISSAGE

- Remplissage à chaud jusqu'à 85°C
- Plage de répétitivité + 5 cl
- Programmation par cl
- Comptage de volume automatisé (no jaugé, à calibrer avant utilisation)

| Modèle | KBA 45 |
|-----------------------------|--|
| Débit de remplissage (h) | BiB 3l --> 160/180 poches BiB 15l --> 90/110 poches BiB 5l --> 130/150 poches BiB 20l --> 80/100 poches BiB 10l --> 110/130 poches |
| Débit de remplissage (hl/h) | 80 hl/h |
| Alimentation électrique | 400V / 3Ph / 50Hz |
| Puissance électrique | 1 kW |
| Pression d'air | 6 bar |
| Consommation d'air | 0,3 m³/h |
| Raccordement | DIN 40 / Mâcon 40 |
| Dimensions (LxLxH) | 1.150 x 850 x 1.800 mm |
| Poids | 75 kg |

DONNÉES TECHNIQUES