



WTG-
QUANTOR
GMBH

MINICHILLY-SB-COMP

KÜHLWASSER-RÜCKKÜHLER

- KOMPAKTKÜHLER AUS EDELSTAHL
- PLUG-AND-PLAY SYSTEM
- FÜR NIEDRIGE MEDIUMVORLAUFTEMPERATUR BIS $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$
- UMWELTFREUNDLICHES KÄLTEMITTEL R290



IN FLOW WITH YOUR PRODUCTION.

MINICHILLY-SB-COMP

KÜHLWASSER - RÜCKKÜHLER


Die neue Reihe MiniChilly - SB-Comp, gefertigt aus Edelstahl, verfügt wie die MiniChilly-Serie über einen Kältekreislauf mit integriertem Wassertank. In diesen können einzeln geregelte Tauchpumpen eingesetzt werden, welche die direkte Versorgung der zu kühlenden Gebinde ermöglichen. Die individuelle Ansteuerung erspart das Einbinden der Tanks in eine Ringleitung und bietet eine praktische Plug-and-Play-Lösung im Bereich der Mikro-Brauanlagen.

Der MiniChilly-SB-Comp ist in der Lage, Kühlwasser auf bis zu -6°C abzukühlen. Hierzu ist ca. 25% Glykolkonzentration im Wasser erforderlich.

OPTIONEN / ZUBEHÖR:

Ein Regelungs-Set für die Temperaturkontrolle an einem Tank in Verbindung mit einer MiniChilly-SB-Comp ist optional erhältlich, für Betriebe ohne feste Installation von Glykol-Leitungen. Auch Schlauchanschlussstücke (Set) zum Anschluss weiterer Tanks gehören zu unserem Angebot.

MEDIUMVORLAUFTEMPERATUR

 -6°C bis +30°C

UMGEBUNGSTEMPERATUREN

 +10°C bis +32°C

ANWENDBARE BRANCHEN



TECHNISCHE DATEN

MINICHILLY SB-COMP		03 **	05	09	17	05	09	17
		-----230V/1ph/50/60HZ-----				-----115V/1ph/50/60HZ-----		
Kühlleistung	*kW	0,3	0,5	0,9	1,7	0,5	0,9	1,7
Tankinhalt	Liter	6,3	27	27	48	27	27	48
Spannung	Volt	230V	230V	230V	230V	115V	115V	115V

* Die angegebenen kW-Werte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 32°C und auf eine Wassertemperatur von 15°C
 ** Anlagengröße 3 ist ohne Rollen.

NEU

SB Regelungs-Set
 Regelungs-Set für einen Tank, zur Verwendung mit einer Kälteanlage MiniChilly - SB-Comp. Bestehend aus: Temperaturregler, Temperatur- fñhler (5m), Tauchpumpe 24V, 2x Plastikschlauch 5m, 3/8", Transformator 100V- 240V auf 24V, mit Steckern für EU, UK, USA, Australien.

Schlauchanschlussstück Vorlauf / Rücklauf, für einzelne Tanks

Umbau-Kit - Rollen Für MiniChilly SB-Comp 03

* Die angegebenen kW-Werte beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 32°C und auf eine Wassertemperatur von 15°C.

