



WTG-  
QUANTOR  
GMBH

## MINICHILLY-SB-COMP REFROIDISSEUR D'EAU COMPACT

- REFROIDISSEUR COMPACT EN ACIER INOXYDABLE
- SYSTÈME PLUG-AND-PLAY
- POUR DES TEMPÉRATURES D'ÉCOULEMENT FAIBLES À MOYENNES JUSQU'À -6 °C
- RÉFRIGÉRANT ÉCOLOGIQUE R290



IN FLOW WITH YOUR PRODUCTION.

# MINICHILLY-SB-COMP

## REFROIDISSEUR D'EAU COMPACT


La nouvelle gamme MiniChilly SB Comp, en acier inoxydable, dispose d'un circuit de refroidissement avec réservoir d'eau intégré permettant d'y installer des pompes submersibles. Il est tout spécialement adapté pour les principaux systèmes de brassage du marché, comme pour les petites cuves de vins ou de bières. C'est un système efficace et durable pour le refroidissement des fermenteurs ou des cuves de vinification et de stockage, mais également pour le crushing en BBT et Lagers.

L'unité est équipée d'alvéoles spécifiques pour le passage et la protection des câbles des pompes. Elle est équipée de roulettes pour pouvoir le déplacer facilement. Des raccords 3/8" adaptés pour le montage de pompes submersibles communes permettent le raccordement facile avec des tubes en plastique pour l'eau glycolée. C'est une solution idéale pour n'importe quel petit viticulteur, maître de chais ou brasseur qui ne veut pas avoir de tuyauterie fixe de glycol.

### OPTIONS / ACCESSOIRES:

Un kit de régulation est disponible pour refroidir avec MiniChilly-SB-Comp pour la thermorégulation d'une cuve (fermentation ou crushing), sans installer de tuyauterie de glycol. Les jeux de raccords pour l'ajout de cuves individuelles font également partie de notre gamme de produits.

### TEMPÉRATURE D'EAU

 de - 6°C à + 30°C

### TEMPÉRATURE DE AMBIANT

 de + 10°C à + 32°C

### TYPE DE BOISSON



MINICHILLY SB-COMP		03 **	05	09	17	05	09	17
		-----230V/1ph/50/60HZ-----				-----115V/1ph/50/60HZ-----		
Puissance frigorifique	*kW	0,3	0,5	0,9	1,7	0,5	0,9	1,7
Volume reservoir	L	6,3	27	27	48	27	27	48
Tension	Volt	230V	230V	230V	230V	115V	115V	115V

\* Les valeurs données se réfèrent à une température d'ambiance de 32°C et à une température d'eau de 15°C.

\*\* Ce Modèle est livré sans roulettes .

NOUVEAU!

#### Kit de régulation SB

Kit de régulation pour une simple cuve, pour utilisation avec le MiniChilly - SB-Comp. Inclus : un régulateur de température, une sonde de température longueur 5m, une pompe immergée 24V, 2 tubes plastiques longueur 5m 3/8", un transformateur 100V-240V / 24V avec prise EU, UK, USA, AUS..

#### Jeu de raccords 3/8"

entrée / sortie, pour l'addition de cuves

#### Kit de conversion - Roulettes

pour MiniChilly SB-Comp 03

