WTG–QUANTOR GMBH

WTG-Quantor brands

QUANTOR KREYER

Termoventilador

MR

DESCRIPCIÓN

Los termoventiladores **MR** son capaces de refrigerar y calentar estancias de 50 a 500 m³, a temperaturas positivas. Las unidades están disponibles en cuatro modelos diferentes, con potencias comprendidas entre 1 y 4,1 kW.

Los **MR** están perfectamente adapatados para su instalación con equipos de refrigeración existentes, y pueden ser integrados fácilmente en su instalación. La carcasa realizada de plástico ABS, robusto y reciclable, está tratada con barniz antiácido, y no contiene componentes oxidables, consiguiendo un conjunto diseñado para ambientes húmedos, como bodegas, cámaras frigoríficas o salas de cata.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño estético y silencioso.
- Construcción robusta: Alta resistenc a los contrastes de temperatura.
- Diseño higiénico sin ángulos, para una fácil limpieza.
- Carcasa completamente desmontable para facilitar su limpieza y mantenimiento, con todos los componentes accesibles rápidamente: intercambiador, motor del ventilador, racores etc.

	Modelo	MR 75	MR 135	MR 210	MR 270
DATOS TECNÍCOS	Potencia (kW) *	1,0 *	1,9 *	3,1 *	4,1 *
	Dimensiones máx. de la sala (m³) **	50 **	100 **	250 **	500 **
	Volumen de aire (m³/h)	290	580	870	1.160
	Conexión entrada / salida agua	3/8”	3/4”	3/4”	3/4”
	Ventilador	230V/1Ph/50-60Hz 1.500 rpm			
	Alcance (m)	3	3,5	4	4,5
	Número de ventiladores (Ø 200mm)	1	2	3	4
	W max A max	1 x 38 1 x 0,24	2 x 38 2 x 0,24	3 x 38 3 x 0,24	4 x 38 4 x 0,24
	Dimensiones (mm): L W H	514 438 210	784 438 210	1.174 438 210	1.504 438 210
	Peso (kg)	3	9,5	15	20

* dependiendo de las conditiones locales
** dependiendo del espesador del aislamiento y del emplazamiento

Especificaciones sujetas a cambios.